

SEK-H

Schrumpfende Endkappen aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber

SEK-H Schrumpfkappen sind innenseitig mit Heißschmelzkleber versehen und werden eingesetzt bei hohem Druck und für mechanischen sowie wasserdichten Schutz bei Kabelabzweigungen. SEK-H Endkappen sind geeignet für Papier-, Kunststoff- und Gummikabeln.

Anwendungsgebiet:

- Innen- sowie im Außenbereich
- unter Wasser
- in der Bauwirtschaft
- Freiluftanlagen

Arbeitstemperatur: : -40° to + 95° C

Schrumpftemperatur : > 130° C

Weitere Eigenschaften : große Festigkeit, widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Ozon, hohes Schrumpfvermögen, unbegrenzt lagerfähig

Datenblatt : www.abcb.eu/SEKh.pdf



Form: A

Form: B

Artikelnummer	Ø Größe	Ø vor Schrumpfung mm D	Ø nach Schrumpfung mm d	Höhe (± 10 %) mm H/h	Wandstärke nach Schrumpfung (± 10 %) mm w	 Stk.
82000A	10/4	10	4	48/47	2,3	1
82001A	14/4	14	4	50/48	2,4	1
82002A	16/8	16	8	85/82	2,9	1
82004B	23/8	23	8	85/75	2,9	1
82005B	33/15	33	15	105/102	3,5	1
82007B	40/15	40	15	105/102	3,5	1
82008B	57/25	57	25	118/98	3,5	1
82010B	70/25	70	25	118/98	3,5	1
82012B	90/45	90	45	127/102	4,7	1
82015B	120/60	120	60	155/129	4,7	1

Weitere Größen auf Anfrage.

Auf Anfrage: Schrumpfschlauchendkappen ohne Innenkleber.

Datenblatt: www.abcb.eu/SEK.pdf