



PEsflex-Geflechtschlauch

SCHUTZSCHLAUCH AUS POLYESTER

Eignet sich als Schutzschlauch zur Kabelbündelung und verschiedenster Kabelleitungen. Des weiteren findet PEsflex Einsatz im Pneumatikbereich und bei allen Schlauchleitungen die vor Abrieb geschützt werden sollen. Die Enden des Schlauches werden verschlossen durch anheizen mit offener Flamme (versiegelt) oder mit Kabelbinder bzw. mit Klebeband.

Material : Polyester, schwarz
Temperaturbereich : -50° C – +145° C
Weitere Spezifikationen : hochflexibel, selbstverlöschend, RoHS, **halogenfrei**
Beständig gegen: : Fette, Öl, Gas und vielen Chemikalien.
Datenblatt : www.abcb.eu/PEsflex.pdf



Artikelnummer	Größe	Bündel min. Ø mm	Bündel max. Ø mm	 m
677 0105	3	2,6	7	10
677 0309	4	3,4	10	10
677 0612	8	6,9	11	10
677 0715	10	8,2	15	10
677 1020	15	13,3	27	10
677 1426	20	18,5	28	10
677 1834	25	23,0	34	5
677 2040	30	25,2	37	5
678 0105	3	2,6	7	100
678 0309	4	3,4	10	100
678 0612	8	6,9	11	100
677 0715	10	8,2	15	100
678 1020	15	13,3	19	50
678 1426	20	18,5	27	50
678 1834	25	23,0	34	50
678 2040	30	25,2	37	25

Weitere Größen in unseren Online-Shop.