



ALLTECH BOHEMIA
Cable - Lubricant

Alltech Bohemia CB a.s.
J.Lomského 777/13
CZ 370 06 Č. Budějovice 5
T 00420 384 794586
F 00420 384 794584
albo@abcb.eu
www.abcb.eu



STTE-GL-70 Lubrikant

TECHNICKÉ INFORMACE

STTE-GL-70 zvyšuje kluzné vlastnosti pro všechny práce při pokládání kabelů a také pro práce při deinstalaci kabelů v technických zařízeních budov a také při pokládání telefonních kabelů a kabelů pro systémy EZS.

STTE-GL-70 dělá jednu 70% ztrátu třením.

Vzhledem ke snadnému použití, tekutosti a hladkosti se doporučuje pro instalaci kabelů v inženýrských sítích budov.

- **STTE-GL-70** je lubrikant na vodní bázi.
- **STTE-GL-70** řeší všechny problémy s třením vznikající při vkládání a vyjímání kabeláže z domácích systémů.
- **STTE-GL-70** si zachovává svou mazací schopnost i roky po aplikaci.
- **STTE-GL-70** chrání kabely před stárnutím.
- **STTE-GL-70** je kompatibilní se všemi typy kabelů.

Použití: při instalaci nových elektroinstalačních systémů nastříkejte **STTE-GL-70** přímo na vodiče před jejich vložením nebo alternativně nalijte **STTE-GL-70** do elektroinstalační trubky před vložením vodičů.

Chcete-li odstranit kabeláž, nalijte **STTE-GL-70** přímo do instalační trubky, počkejte několik okamžiků, než produkt dosáhne bodu tření, a poté drát vytáhněte.

Chcete-li vložit nové vodiče do stávajících elektroinstalačních systémů, nalijte **STTE-GL-70** přímo do instalační trubky před instalací nových vodičů.

Při používání buďte opatrní: Vyhněte se kontaktu s mramorem, koberci, parketami atd. Pokud se produkt dostane do kontaktu s povrchy, lze jej odstranit běžným odstraňovačem skvrn na tkaninách.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vzhled	mléčná tekutina
Zápach	bez zápachu
Viskozita při 20 °C	velmi tekuté
Specifická hmotnost	0,990 g/cm ³
pH	7
Hořlavost	nehořlavý
Teplota použití	-10 - +40 °C
Toxicita	netoxický
WGK mléčná tekutina	1 (podle 2000 německých a britských norem)

OBAL

Cod. STTE-GL-70.05
Číslo položky: 7600100

500g lahve v kartonových krabicích, každá po 12 lahvích