



ALLTECH BOHEMIA
MAZIVA KABELŮ
polotekutý

Alltech Bohemia CB a.s.
J.Lomského 777/13
CZ 370 06 Č. Budějovice 5

T 00420 384 794586

albo@abcb.eu
www.abcb.eu



MAZIVA KABELŮ STTE-LI-80 TECHNISCHE INFORMATIONEN

Polotekuté kabelové mazivo STTE-LI-80 zvyšuje kluzné vlastnosti při pokládání silových kabelů, telefonních kabelů a optických kabelů do plastových trubek. Tření se sníží až o 80 %. Je to bílý gel nízké konzistence. Voda a glykoly v želatině působí jako lubrikant a jsou také dobré v hladkém transportu jakýchkoli dalších nežádoucích částic z hadice.

Díky svým dobrým vlastnostem je STTE-LI-80 rozmístěn zvláště rovnoměrně na povrchu kabelu a uvnitř trubky, což usnadňuje jeho použití.

Aplikace:

Naneste gel na kabel houbou a pokračujte v instalaci. Přítomná voda se odpaří a zanechá na kabelu film maziva.

Kluzná vrstva zůstává účinná po velmi dlouhou dobu, což usnadňuje výměnu nebo vložení jiných kabelů do stejné trubky.

Aplikace s kabinovými stroji se stlačeným vzduchem:

Pro pokládání optických kabelů do plastových trubek pomocí strojů STTE-LI-80 pro předmazání, účinná montážní pomůcka.

Předmazání:

Nalijte určité množství STTE-LI-80 (jak je uvedeno níže) do potrubí, difundujte jej stlačeným vzduchem, pokud je k dispozici, a poté produkt rozprostřete uvnitř potrubí pomocí kulaté houby. Voda v produktu se odpařuje a na stěnách potrubí zanechává velmi tenkou vrstvu maziva.

Pro předmazání potřebujete 500 až 1000 gramů na 1 000 m potrubí.

Tento produkt nevyvolává lepidlý efekt (jev, kdy se po odpaření vody může gel stát lepidlem a kabel lepit).

STTE-LI-80 je netoxický, biologicky odbouratelný a nehořlavý gel.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled	bílý
Zápach	bez zápachu
Viskozita při 20 °C	4000cp (Centipoise)
specifická hmotnost	1 g / cm ³
hodnota PH	7
hořlavost	Nehořlavé
Použijte teplotu	-15 - + 50° C
toxická	Netoxický
WGK	1 (německé a britské normy 1999)

KONTEJNER

Cod. STTE-LI-80.05

1/2- litrových lahví