



Mazivo pro kabel **STTE-GL-90** TECHNICKÉ INFORMACE

STTE-GL-90 snižuje tření až o 90% při instalaci silových kabelů, telefonních kabelů, koaxiálních

kabelů, a kabelů s optickými vlákny.

Díky svým zvláštním vlastnostem, jako je konzistence, tekutost a nízká rychlost odpařování, je STTE-GL-90 velmi vhodný pro instalaci kabelů do plastových trubek. Pokládka dlouhých silových

kabelů je proto technicky hladká s STTE-GL-90. 6 000 metrů již bylo pomocí STTE-GL-90 položeno na

délku. Pro pokládku kabelů vyrobených z optických vláken je však k dispozici vlastní technická dokumentace.

STTE-GL-90 může být aplikován na optický kabel pro instalaci pomocí mazaného jádrového systému

se stojanem navijáku pro řízenou tažnou sílu.

V tomto případě je potřeba předem mazání potrubí. Poté je STTE-GL-90 umístěn přímo na kabel

během aplikování.

STTE-GL-90 lze také použít pro kabelové stroje.

Také v tomto případě je potřeba předem namazat potrubí.

Při použití v automatických systémech se stlačeným vzduchem výrazně poklesne spotřeba maziva.

Spotřeba STTE-GL-90 je určena průměrem a hmotností kabelu, jakož i průměrem potrubí, do kterého

se má kabel napájet.

Spotřeba se obecně pohybuje od 5 do 10 gramů na metr.

- STTE-GL-90 dosahuje svého mazacího efektu i po jeho použití.

- STTE-GL-90 chrání kabel před stárnutím.

- STTE-GL-90 se dokonale drží na povrchu kabelu.

- STTE-GL-90 také udržuje svůj mazací výkon při použití v přítomnosti vody.

- STTE-GL-90 lze použít pro všechny typy kabelů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vzhled

poloprůhledná kapalina, barva zelená

Vůně

nepatrně charakteristická vůně jako mýdlo

Viskozita při 20°C

45 - 50 s, měření s pohárem Ford, tryska 2 mm

Specifická hmotnost

1,030 - 1,050 gr / cm³

Hodnota pH

8,5 - 9

Hořlavost

nehořlavý

Použití teplota

-20 - +65° C.

Biologická odbouratelnost

vyšší než 95%

Toxická

netoxický

WGK

1 (podle německých a britských norem 2000)

KONTEJNER

No. 7600110

500g- lahve v kartonových krabičkách, z nichž každý obsahuje 12 lahví

No. 7600116

20kg kontejner