



Кабель антифрикционные средства STTE-GL-90

Применение:

антифрикционные средства STTE-GL-90 уменьшает трение при установке силовых, телефонных, коаксиальных и волоконно-оптических кабелей (установка оптоволоконного кабеля требует специального применения) на 90%. Подходит для установки для длинных силовых кабелей (6000 м) и предварительной смазки для установки в пластиковые трубы.

Рекомендация: При прокладке волоконно-оптических кабелей трубы следует предварительно смазать.

Также подходит для кабельных машин. При использовании в автоматизированных системах сжатого воздуха расход смазки значительно снижается.

особенности:

STTE-GL-90 является нетоксичным, биоразлагаемым (на 95% чистым) и негорючим. Полупрозрачная, мыло-пахнущая зеленоватая жидкость.

Рабочая температура: от -20 ° C до + 65 ° C

- > STTE-GL-90 достигает своего смазочного эффекта даже после использования.
- > STTE-GL-90 защищает кабель от старения.
- > STTE-GL-90 отлично закрепляется на поверхности кабеля.
- > STTE-GL-90 сохраняет свои смазывающие свойства даже в присутствии воды.
- > STTE-GL-90 может использоваться для всех типов кабелей.

Потребление с STTE-GL-90: от 50 до 10 г на линейный метр.

Расход значительно сокращается благодаря автоматизированной системе сжатого воздуха.

сбыт:
ALLTECH BOHEMIA CB a.s.
J. Lomského 777/13
370 06 České Budějovice 5
www.abcb.eu
Česká republika

склад:
ALLTECH BOHEMIA CB a.s.
Hospodářský park čp 555
378 10 České Velenice
albo@abcb.eu
Česká republika

код 7600110

 500 г